

Angebotsanfrage Schimmelsanierung / Innendämmung



Dies ist ein ausfüllbares PDF-Formular.

Bitte speichern Sie das Formular nach dem Ausfüllen auf Ihrem PC und senden es an uns zurück:

per E-Mail: info@schreiter-kroll.de
per Fax: 034327-629111
per Post: Schreiter & Kroll GmbH, Landsberger Str. 58, 04736 Waldheim

Kontaktdaten	<input type="text"/>
	Name, Vorname / Firma
	<input type="text"/>
	Straße, Nr.
	<input type="text"/>
	PLZ, Ort
	<input type="text"/>
	Telefon
	<input type="text"/>
	E-Mail
	<input type="text"/>
Lieferanschrift falls abweichend	<input type="text"/>
	Straße, Nr.
	<input type="text"/>
	PLZ, Ort
	<input type="text"/>

Bitte beantworten Sie uns einige Fragen zum Einsatzzweck sowie zum Zustand der zu sanierenden Flächen.
Mehrfachnennungen sind möglich.

- Anwendung
- Schimmelsanierung (Beseitigung von Wärmebrücken)
 - Innendämmung ohne ENEV-Vorgaben
 - Innendämmung mit ENEV-Vorgaben (mit U-Wert-Berechnung)

Sind bereits sichtbare Schäden vorhanden?

- Schadensart
- Stockflecke, Schwitzwasser
 - Schimmel
 - Salzausblühungen
 - Sonstige Schäden

Wie ist die Beschaffenheit des Untergrundes, auf dem Kalziumsilikat aufgebracht werden soll?

- Mauerwerk
- Ziegel Art der Ziegel (z.B. Vollziegel, Hohlziegel, Klinker, etc.)
 - Bruchstein
 - Beton
 - Sonstiges
- Putz
- vorhanden, tragfähig Putzart (z.B. Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz, etc.)
 - vorhanden, schadhaft, sandend Putzart (z.B. Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz, etc.)
 - unverputzt
- Wandbeschichtung
- Tapete
 - Tapete mit Farbe
 - ohne Beschichtung

Angebotsanfrage Schimmelsanierung / Innendämmung



Für eine Angebotserstellung beantworten Sie uns bitte noch Fragen zu Ihrem Bedarf:

Wand- und Deckenflächen (1200x1000mm oder 1000x610mm)

Fläche in m ²	Wählen Sie die gewünschte Dämmstoffdicke:							
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 40mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 100mm	
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 40mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 100mm	
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 40mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 100mm	
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 40mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 100mm	

Fenster- und Türleibungen (500x240x19mm oder Maße Wand-Deckenplatten)

Fläche in m ²	Wählen Sie die gewünschte Dämmstoffdicke:		
	Klimaplatten oder	Mineralischer Dämmputz	
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 19mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm Putzstärke bei gewölbter Laibung
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 19mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm Putzstärke bei gewölbter Laibung
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 19mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm Putzstärke bei gewölbter Laibung
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> 19mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> mm Putzstärke bei gewölbter Laibung

Anschließende Wand- und Deckenflächen (Keilplatten 610x400x28-5mm)

Wand-/Deckenlänge in lfm	
<input type="text"/> lfm	<input type="checkbox"/> 28-5mm
<input type="text"/> lfm	<input type="checkbox"/> 28-5mm
<input type="text"/> lfm	<input type="checkbox"/> 28-5mm
<input type="text"/> lfm	<input type="checkbox"/> 28-5mm

Bitte wählen Sie Oberflächenbeschaffenheit u. ob Sie eine zum System passende Farbe benötigen.

Fläche in m ²			
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> leicht rauh	<input type="checkbox"/> glatt	<input type="checkbox"/> Farbe
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> leicht rauh	<input type="checkbox"/> glatt	<input type="checkbox"/> Farbe
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> leicht rauh	<input type="checkbox"/> glatt	<input type="checkbox"/> Farbe
<input type="text"/> m ²	<input type="checkbox"/> leicht rauh	<input type="checkbox"/> glatt	<input type="checkbox"/> Farbe

Vielen Dank für Ihre Anfrage, Sie erhalten kurzfristig Ihr persönliches Angebot!

Können wir sonst noch etwas für Sie tun?

Telefonische Sanierungsberatung (kostenfrei)

Telefon und Erreichbarkeit, falls Rückruf erwünscht

Unverbindliche Erstellung eines Angebotes zur MauerwerkSENTFEUCHTUNG (kostenfrei)

Objektbesichtigung inkl. Schadensbeurteilung und Sanierungsempfehlung (kostenpflichtig*)

*60,00 EUR inkl. MwSt. + Fahrtkosten 0,35 EUR/km einfache Strecke ab 04736 Waldheim

Ort, Datum

Unterschrift (nur bei Versendung per Fax/Post)