

Sachsenkalk Premium Kalkfarbe 14 kg (10,77 l)

Art.-Nr. 0026

Eigenschaften	<p>Mineralische Innenwandfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren. Der angenehme Geruch fördert das gesunde Raumklima und die hohe Alkalität von Sachsenkalk Premium Kalkfarbe bekämpft Pilz- und Schimmelbildung.</p> <p>Diese Innenfarbe ist ein Naturprodukt und deshalb im Weißheitsgrad von den geringen Farbschwankungen des Kalksteins abhängig.</p>
Anwendung	<p>Auf allen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mineralischen Untergründen wie Kalk- bzw. Silikatfarben oder Kalk-, Kalkzement-, Zement-, bzw. Gipsputzen2. Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben oder Kunstharzputzen3. Rauhfasertapeten
Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gestrichen werden.</p> <p>Sachsenkalk Premium Kalkfarbe sollte mit der Bürste oder mit der Rolle aufgetragen werden. Beim ersten Anstrich kann Sachsenkalk Premium Kalkfarbe mit 3% Wasser verdünnt werden. Für den zweiten Anstrich empfehlen wir die Farbe unverdünnt aufzutragen.</p> <p>Sachsenkalk Premium Kalkfarbe kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastelltonbereich bewegen.</p>
Verbrauch	<p>Je nach Untergrund und Struktur zwischen 100 ml bis 200 ml.</p> <p>Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter.</p>
Lieferung	<p>In Plastikeimern mit 14kg/10,77l Inhalt.</p>
Lagerung	<p>Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über ein Jahr hinaus verarbeitungsfähig. Sollte sie sich etwas abgesetzt haben, so kann sie mit einem Rührgerät ohne Wasserzugabe wieder aufgerührt werden.</p>
Bitte beachten	<p>Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.</p> <p>Sachsenkalk Premium ist hochalkalisch, deshalb sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.</p> <p>Die Farbe darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Xi reizend, enthält Sumpfkalk</p>

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen.